

Fiche technique

Caractéristiques techniques Citymaster 1250 / 1250C	
Moteur et vitesses	
Moteur	<ul style="list-style-type: none"> Moteur Diesel 4 cylindres YANMAR de 2189 cm³ refroidi par eau Puissance de 35,4 kW à 3 000 tr/min., ajustable à 33 kW à 2 600 tr/min. Injection directe Réservoir de carburant de 60 litres Moteur dont les valeurs d'émissions de gaz d'échappement sont inférieures aux valeurs limites de la norme CE 97/68.
Homologation	<ul style="list-style-type: none"> Véhicule de base bénéficiant d'une homologation CE de type tracteur
Entraînement	<ul style="list-style-type: none"> Entraînement hydrostatique avec démultiplication hydraulique et entraînement 4 roues motrices en mode travail Conduite avec régulation automatique de la charge en mode transport et mode travail et réglage du nombre de tours Blocage de différentiel (en option pour 1250)
Travail	<ul style="list-style-type: none"> Circuit hydraulique double haute pression 195 bar Débit volumétrique du circuit 1 réglable de 0 – 22 l/min Débit volumétrique du circuit 2 constant de 46 l/min Équipement supplémentaire dans le cas d'une utilisation polyvalente avec la 1250C
Particularités transport et travail	
Vitesse	<ul style="list-style-type: none"> Vitesse de transport 0 – 30 km/h Vitesse de travail, entraînement hydrostatique 0 – 16 km/h Vitesse en marche arrière 0 – 12 km/h
Châssis et direction	<ul style="list-style-type: none"> Châssis articulé en acier à 4 roues motrices à direction hydraulique Compensation pendulaire intégrée et amortisseurs, pour monter facilement les rebords de trottoirs
Freins	<ul style="list-style-type: none"> Système de freinage à sécurités multiples avec freinage hydrostatique Freins supplémentaires hydrauliques contrôlés par une pédale Frein de parking mécanique
Pneumatiques	<ul style="list-style-type: none"> 195 R 14C (de série), 216/65 R 15 (pneus confort) 26.00 xc 12.00 – 12 (pneus gazon), pneus spéciaux sur demande
Cabine conducteur	<ul style="list-style-type: none"> Cabine confort 1 place avec siège suspendu, réglable selon le poids du conducteur Répartition ergonomique de tous les éléments de commande Colonne de direction réglable Chauffage et climatisation disponible en option Portes avec fenêtres coulissantes Rétroviseurs rabattables et réglables depuis l'intérieur
Poids	
Poids total autorisé	2.600 kg
Charge totale autorisée	1.500 / 1.600 kg (à l'avant / à l'arrière)
Dimensions	
Hauteur /Largeur/ Longueur	Véhicule de base : 1.999 mm (cabine) x 1.193 mm (pneus standard) x 3.255 mm Balayeuse : 1.999 mm (cabine) x 1.193 mm (pneus standard) x 3.969 mm
Empattement	1.430 mm
Largeur de passage	984 mm (pneus standard)